

B414440.111.f03 HORIZONTAAL SCHUIVEND BEDRIJFSGORDIJN
versie: 102 datum: 01-01-2007

1 Fabrikaat: VLP Flexibele Afscheidingen.
2 Type: VLP® industriegordijn.
3 #
 \Dagbreedte (mm):
4 #
 \Daghoogte (mm):
 OPMERKING: max. 8.000 mm.
5 #
 \.....
6 #
 \Railconstructie:
7 #
 \ - profiel: Helm schuifdeurrail.....
8 #
 \ - materiaal: staal, sendzimir verzinkt.....
9 #
 \ - wielstel: Trolly wielstel thermisch verzinkt
 staal.....
 \ - wielstel: Trolly wielstel corrosievast-staal.....
10 #
 \ - railbocht.....
11 #
 \ - railwissel.....
12 #
 \.....
13 #
 \Gordijnelement:
14 #
 \ - materiaal: helder transparant PVC folie.
 \ - materiaal: weefselversterkte PVC folie.
 \ - materiaal: verduisteringsfolie.....
 \ - materiaal: geluidwerend doek.....
 \ - materiaal: thermisch isolatiegordijn.....
 \ - materiaal: lasfolie.....
 \ - materiaal: brandvertragende folie.....
15 #
 \ - dikte folie (mm): 0,5. \ - dikte folie.....
16 #
 \ - met verzinkt stalen buis verticaal in de folie
 opgenomen h.o.h. 800 mm.
17 #
 \ - zonder verticale buizen, alleen aan aansluitzijde
 verticale buis in zijzoom folie opgenomen.
18 #
 \ - sleeprand, afrijdbaar.....
19 #
 \.....
20 #
 \Hulpstukken:
21 #
 \ - flexibele dakaansluiting.....
22 #
 \ - flexibele wandaansluiting.....
23 #
 \.....
24 #
 \Toebehoren:
25 #

```
    \- koppeling gordijndelen.....
26 #
    \- meerpuntsluiting met slot.....
27 #
    \- spanbanden.....
28 #
    \- beugelspanner.....
29 #
    \- verankering.....
30 #
    \- geleiding.....
31 #
    \- ophangconstructie.....
32 #
    \- ophangmoffen.....
33 #
    \- bevestigingsmiddelen.....
34 #
    \.....
```