

B414420.111.f01 STROKENGORDIJN
versie: 102 datum: 01-01-2007

```
1 Fabrikaat: VLP Flexibele Afscheidingen.
2 Type: VLP® strokenwand.
3 #
  \Dagbreedte (mm): .....
4 #
  \Daghoogte (mm): .....
  OPMERKING: max. 5.000 mm.
5 #
  \.....
6 #
  \Frame:
7 #
  \- profiel: vast wandophangprofiel.
  \- profiel: vast schommelophangprofiel.
  \- profiel: vast kokerophangprofiel.
  \- profiel: vast hoekophangprofiel.
  \- profiel: schuifbaar rollerophangprofiel.
  \- profiel: flexibel schommel-/roller-ophangprofiel.
8 #
  \- materiaal: staal.
  \- materiaal: corrosievast staal.
  \- materiaal: aluminium.
9 #
  \- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
  \- oppervlaktebehandeling: natlak gecoat.
  \- oppervlaktebehandeling.....
10 #
  \- kleur.....
11 #
  \.....
12 #
  \Railconstructie:
13 #
  \- profiel: Helm schuifdeurrail.....
  OPMERKING: bij schuifbaar rollerophangprofiel en
  flexibel schommel-/roller-ophangprofiel.
14 #
  \- materiaal: staal, sendzimir verzinkt.....
15 #
  \- wielstel: Trolly wielstel thermisch verzinkt
    staal.....
  \- wielstel: Trolly wielstel corrosievast-staal.....
  OPMERKING: bij schommel-/roller-ophangprofiel.
16 #
  \.....
17 #
  \Stroken:
18 #
  \- materiaal: PVC.....
19 #
  \- kleur: helder transparant. \- kleur: gematteerd.
  \- kleur: groen. \- kleur: donkergroen.
  \- kleur: rood. \- kleur: brons. \- kleur.....
20 #
  \- breedte (mm): 200. \- breedte (mm): 300.
  \- breedte (mm): 400. \- breedte.....
21 #
  \- dikte (mm): 2. \- dikte (mm): 3.
```

22 \- dikte (mm): 4. \- dikte.....

23 \- bevestiging.....

24 \.....

25 \Hulpstukken:

26 \- railrem.....

27 \- liersysteem handbediend.....

28 \- liersysteem motorisch.....

29 \- doorrijdopening.....

30 \.....

31 \Toebehoren:

32 \- verankering.....

33 \- geleiding.....

34 \- bevestigingsmiddelen.....

35 \.....