

VLP is ruim 25 jaar specialist in (automatische) deuren voor een gemakkelijke doorgang zonder stoppen, in wanden en gordijnen voor uiteenlopende sectoren, in verschillende harmonicatunnels en vaste tenten, maar eveneens in dockshelters.



## VLP SCHUIFWANDEN

VLP Schuifwanden zijn grote doorzichtige panelen bespannen met een transparante kunststoffolie voor het snel afsluiten van werkruimtes of het scheiden van teelten. Door de dubbele rails schuiven de panelen achter elkaar langs. In de schuifwanden zijn verschillende bespanningen mogelijk, zoals een geheel of gedeeltelijk ondoorzichtig gordijn, gaasvulling, vlamdovend, geluidwerend of thermisch isolerend. Hierdoor zijn ze geschikt voor het weren van kou, tocht, stof, geluid, vocht, vogels en insecten in onder andere de tuinbouw, industrie, garage- en overslagbedrijven, voedingsmiddelensector en utiliteitsbouw.



## VLP SCHUIFWANDEN



### TOEPASSINGEN

Met VLP Schuifwanden zijn grote oppervlakten relatief snel en eenvoudig af te schermen. In de glastuinbouw zijn ze bij uitstek geschikt om teeltruimtes af te scheiden, waardoor deze apart te verwarmen, te luchten of te ontsmetten zijn. Het gebruik van glasheldere folie garandeert daarbij een maximale lichtdoorlaatbaarheid. Evenzo zijn in de flexibele afscheidingswanden ook verduisterende of extra isolerende materialen te monteren.

### UITVOERINGEN

De schuivende panelen van de VLP Schuifwanden bestaan uit gordijnen van flexibel, glashelder PVC-folie met een dikte van 0,5 mm. In de zijzomen zitten trekstangen om opbollen of opwaaien van de wanden te voorkomen. Het gordijn is afgehangen in een rollerprofiel van aluminium en aan de onderzijde voorzien van een horizontale verzwaringsbuis. Het rollerprofiel is voorzien van RVS kogellagerwielen met kunststof loopvlak voor een stille loop. De bovenrail is aan de onderzijde afgeschuind om aanlopen van het rollerprofiel te voorkomen. Een sleeprand aan de onderzijde van de schuifwand sluit aan op de vloer en vangt kleine hoogteverschillen in de vloer op.

### OPTIES

De VLP Schuifwanden zijn te voorzien van diverse opties, zoals borstwering, trekklussen, haakse afsluitflappen voor de onderlinge afsluiting, afrijdbare sleepzoom, oprolbaar luik in het doek, extra windstokken, railgrendel, draagconstructie en een bovenafsluiting. Bovendien is de rail en draagconstructie ter plaatse van een monoraildoorgang te onderbreken om hangend transport in de dwarsrichting mogelijk te maken.



**FLEXIBELE AFSCHEIDINGEN**

Industriestraat 55  
2671 CT Naaldwijk  
Nederland

**T** +31 (0)174 67 18 18

**F** +31 (0)174 67 18 11

**E** vlp@vlp.nl

**I** www.vlp.nl



Scan deze QR-code  
met je smartphone

