

VLP is ruim 25 jaar specialist in (automatische) deuren voor een gemakkelijke doorgang zonder stoppen, in wanden en gordijnen voor uiteenlopende sectoren, in verschillende harmonicatunnels en vaste tenten, maar eveneens in dockshelters.



## VLP STROKENWANDEN

VLP Strokenwanden, ook wel strokengordijnen genoemd, zijn doorzichtige flexibele afscheidingen voor gebruik in deuropeningen of als werkplaatsafscherming. Door de glasheldere stroken (lamellen) kunnen heftrucks en ander rollend materieel er zonder stoppen toch veilig doorheen rijden. Na het doorrijden vallen de flexibele stroken terug naar hun beginstand, zodat de opening weer gesloten is. Ze zijn goed tochtwerend, verminderen het verlies van warmte of kou en houden vogels en insecten buiten het gebouw. In werkplaatsen en hallen zijn de strokenwanden uitstekend geschikt voor het handhaven van de juiste omstandigheden voor de productieprocessen. VLP Strokenwanden hebben tevens een geluiddempende werking. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassing in een omgeving waarin rumoerige machines en installaties in bedrijf zijn.



## VLP STROKENWANDEN

### TOEPASSINGEN

VLP Strrokenwanden zijn te gebruiken voor het afschermen van werkplekken of binnen- en buitendeuropeningen tegen weersinvloeden, tocht, lawaai, stof, vocht, vogels en insecten. Op plaatsen waar niet met een heftruck doorgereden hoeft te worden, is het mogelijk om dat met brede, vaste stroken af te schermen. Deze transparante lamellen zijn leverbaar tot een breedte van 2200 mm en een maximale dikte van 7 mm. De stroken, die altijd iets krom staan, hangen met de holle kant in elkaar. Hierdoor is een optimale afdichting te bereiken. Vanwege de uitstekende weerstand tegen beschadiging en het glasheldere doorzicht worden de VLP Strrokenwanden veelal als werkplaatsafscheiding toegepast.

### UITVOERINGEN

Bij de VLP Strrokenwanden zijn de lamellen ingeklemd in een vast, verschuifbaar of schommelend ophangprofiel, dat van aluminium, verzinkt staal of RVS is gemaakt. De ophanging geschiedt aan de wand of het plafond. Voor een schuivend profiel is de zwaarte van de rail afhankelijk van het gewicht van de strokenwand. De glasheldere PVC-stroken zijn standaard leverbaar in de volgende breedtes: 200, 300 en 400 mm. De dikte van het materiaal hangt af van breedte: 2 mm bij 200 mm, 3 mm bij 300 mm en 4 mm bij 400 mm. De stroken zijn overlappend gemonteerd, waarbij de overlapping afhankelijk is van de strookbreedte: 60%, 80% en 100% bij alle drie de strookbreedtes. Alleen bij de 400 mm brede stroken is ook 40% overlapping mogelijk.

### OPTIES

Behalve de standaard PVC-stroken zijn er ook speciale uitvoeringen leverbaar. Zo zijn er voor iedere toepassing geschikte lamellen te kiezen: vriesbestendig, antistatisch, gematteerd, met rode markering of voorzien van slijtageribben. Voor het afschermen van een lasplek zijn bronskleurige, groene en rode lamellen leverbaar, die optioneel in een stand- of verrijdbaar rek zijn gemonteerd.



**FLEXIBELE AFSCHEIDINGEN**

Industriestraat 55  
2671 CT Naaldwijk  
Nederland

**T** +31 (0)174 67 18 18  
**F** +31 (0)174 67 18 11  
**E** vlp@vlp.nl  
**I** www.vlp.nl



Scan deze QR-code  
met je smartphone

